



СЕРИЯ CG

КОНТАКТНЫЕ ГРИЛИ

МОДЕЛЕЙ



3

10" | 14" | 20"

РАЗМЕРА


РИФЛЕННЫЙ ВЕРХ
РИФЛЕННЫЙ НИЗ



РИФЛЕННЫЙ ВЕРХ
ГЛАДКИЙ НИЗ



ГЛАДКИЙ ВЕРХ
ГЛАДКИЙ НИЗ



ТИПА

ПОВЕРХНОСТИ

KS-CG10

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ



1800 Вт.

KARSTONTECH

1
Рифленая верхняя поверхность

1
Рифленая нижняя поверхность

**Антипригарное
покрытие**

50-300°C

Регулировка температуры
Защитный термостат

**Нержавеющая
сталь**

Материал корпуса

Переключатели

Из нержавеющей стали

KS-CG100

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ



25 CM

1800 Вт.

KARSTONTECH

1
Рифленая верхняя поверхность

1
Гладкая нижняя поверхность

**Антипригарное
покрытие**

50-300°C

Регулировка температуры
Защитный термостат

**Нержавеющая
сталь**

Материал корпуса

Переключатели

Из нержавеющей стали

KS-CG10F

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ

==



1800 Вт.

KARSTONTECH

1
Гладкая верхняя поверхность

1
Гладкая нижняя поверхность

**Антипригарное
покрытие**

50-300°C

Регулировка температуры
Защитный термостат

**Нержавеющая
сталь**

Материал корпуса

Переключатели

Из нержавеющей стали

KS-CG14

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ



2200 Вт.

KARSTONTECH

1
Рифленая верхняя поверхность

1
Рифленая нижняя поверхность

**Антипригарное
покрытие**

50-300°C

Регулировка температуры
Защитный термостат

**Нержавеющая
сталь**

Материал корпуса

Переключатели

Из нержавеющей стали

KS-CG14C

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ



2200 Вт.

KARSTONTECH

1
Рифленая верхняя поверхность

1
Гладкая нижняя поверхность

**Антипригарное
покрытие**

50-300°C

Регулировка температуры
Защитный термостат

**Нержавеющая
сталь**

Материал корпуса

Переключатели

Из нержавеющей стали

KS-CG14F

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ

==



2200 Вт.

KARSTONTECH

1
Гладкая верхняя поверхность

1
Гладкая нижняя поверхность

**Антипригарное
покрытие**

50-300°C

Регулировка температуры
Защитный термостат

**Нержавеющая
сталь**

Материал корпуса

Переключатели

Из нержавеющей стали

KS-CG20

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ



1800 Вт. + 1800 Вт.

KARSTONTECH

2
Рифленые верхние поверхности

1
Рифленая нижняя поверхность

**Антипригарное
покрытие**

50-300°C

Регулировка температуры
Защитный термостат

**Нержавеющая
сталь**

Материал корпуса

Переключатели

Из нержавеющей стали

KS-CG20C

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ



1800 Вт. + 1800 Вт.

KARSTONTECH

2
Рифленые верхние поверхности

1
Гладкая нижняя поверхность

**Антипригарное
покрытие**

50-300°C

Регулировка температуры
Защитный термостат

**Нержавеющая
сталь**

Материал корпуса

Переключатели

Из нержавеющей стали

KS-CG20F

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ



1800 Вт. + 1800 Вт.

KARSTONTECH

2

Гладкие верхние поверхности

1

Гладкая нижняя поверхность

**Антипригарное
покрытие**

50-300°C

Регулировка температуры
Защитный термостат

**Нержавеющая
сталь**

Материал корпуса

Переключатели










Из нержавеющей стали

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ **ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВНИМАНИЕ
К ДЕТАЛЯМ

МОДЕЛЬ	ТИП ПОВЕРХНОСТИ	ШИРИНА ПОВЕРХНОСТЕЙ	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
KS-CG10		25 см	1800 Вт.	50 – 300 С	305x365x215
KS-CG10C		25 см	1800 Вт.	50 – 300 С	305x365x215
KS-CG10F		25 см	1800 Вт.	50 – 300 С	305x365x215
KS-CG14		34 см	2200 Вт.	50 – 300 С	440x410x190
KS-CG14C		34 см	2200 Вт.	50 – 300 С	440x410x190
KS-CG14F		34 см	2200 Вт.	50 – 300 С	440x410x190
KS-CG20		50 см	3600 Вт.	50 – 300 С	580x410x190
KS-CG20C		50 см	3600 Вт.	50 – 300 С	580x410x190
KS-CG20F		50 см	3600 Вт.	50 – 300 С	580x410x190